



TECHNICKÉ INFORMACE

DECO STYLE FIXATIV

Obchodní značka:	ZERO Deco Style Fixativ
Materiál:	Silikátová fixace
Použití:	Pro materiály ZERO Deco Style Beton a Deco Style Travertin
Odstín:	Čirý
Stupeň lesku:	Mat
Pojivo:	Vodní sklo
Specifická hmotnost:	Cca. 1,0 +/- 0,1 g/cm ³
Vlastnosti:	Pomáhá prodlužovat dobu "zavadání" podkladu; vytváří barevnou požadovanou nejednotnost podkladu; zpevňuje a vytvrzuje. Dlažbu, obklady, keramiku a sklo chraňte před pořísněním!
Doba schnutí:	Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Pokud je použit pouze pro fixaci a barevnou změnu cca. 2 – 3 hod. suchý na povrchu. V případě použití k prodloužení schnutí dekoračních materiálů ZERO DecoStyle Beton a Travertin se doba schnutí prodlužuje o několik hodin (velmi závisí na vlhkosti v místnosti). Po 6 dnech mechanicky odolná. Celková vyzrállost po cca. 28 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
Ředění:	Vodou (neředit, připraveno k nanášení !)
Technika nanášení:	Nástřikem pomocí stříkací lahvičky balení.
Teplota při zpracování:	Min. + 8 °C vzduch a podklad
Spotřeba:	Cca. 40 ml/m ² , záleží na způsobu použití a struktuře dekoru.
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
Poznámka:	Vyhňte se kontaktu materiálu s pokožkou. Pokud bude pokožka přece jen zasažena, opláchněte proudem vody. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.