



TECHNICKÉ INFORMACE

CLIMACALC ISO QUARZ

Obchodní značka:	ZERO ClimaCalc Iso Quarz
Materiál:	Speciální základní kotevní oddělující nátěr s obsahem zrna cca. 0,4 mm
Použití:	Na veškeré, suché čisté a nosné podklady v interiéru jako např. omítky, štuky, sádrokarton, stěrkové hmoty, stavební lepidlo, dřevo, vláknocementové desky, staré plně nosné disperzní i minerální nátěry apod.; pro následnou aplikaci ZERO ClimaCalc Putz.
Odstín:	Bílý
Pojivo:	Disperze umělé pryskyřice, oxid titaničitý, minerální přísady
Specifická hmotnost:	Cca. 1,4 +/- 0,2
Vlastnosti:	Adhezivní; vysoce propustný pro vodní páru; zabraňující pronikání zbarvujících přísad, minerálního charakteru, dobře kryjící. ZERO ClimaCalc Iso Quartz blokuje vstup zabarvení z kritických podkladů a reguluje savost podkladu.
Doba schnutí:	Nejméně 24 hodin, dále zpracovatelný cca. po 12 hodinách, v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.
Ředění:	Čistou vodou max. 3%
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním.
Spotřeba:	200 – 250 g/m ² na jednu vrstvu
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu:	Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry zcela odstranit. Nové omítky nanášet až po dostatečném vytvrzení (cca 1 den / 1 mm síly omítky, nejméně však 7 dní). Zcela nové omítky fluátovat a omýt. Maximální obsah vlhkosti v podkladu nesmí překročit 3%. Vlhké nebo nedostatečně pevné podklady mohou způsobit poškození, např. puchýře, praskliny, které mohou způsobit následné vrstvy.
Skladba nátěru:	Vysoce savé či sprášující podklady: ZERO Select Grundierkonzentrat S, nebo ZERO Konzentrat F.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: gWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 20 g/l VOC.
Poznámka:	Okolní plochy pečlivě zakryjte a chraňte před potřísněním! Zředění vodou, nedostatečné proschnutí nebo nepříznivé podmínky vlhkosti a teploty na objektu mohou nepříznivě ovlivnit izolační vlastnosti produktu. Nemíchejte s jinými materiály. Během manipulace používejte ochranné brýle a rukavice. Vyvarujte se kontaktu s kůží. V případě potřísnění omyjte okamžitě čistou vodou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte mimo dosah dětí. Nečistoty na okolních plochách ihned omyjte vodou. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.