



TECHNICKÉ INFORMACE

FUBOTEC GRIP

- Obchodní značka:** ZERO FuboTec Grip
- Materiál:** Skleněné mikro kuličky
- Použití:** Jako protiskluzná přísada pro ZERO FuboTec POX a PUR podlahové nátěry nebo ZERO Aqua PUR Lack.HG/SG
- Odstín:** Čirý
- Vlastnosti:** Vysoce kvalitní skleněné kuličky, bez cizích těles s homogenním a hladkým povrchem k zhotovení protiskluzného nátěru.
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Skladování:** V chladu ale chránit před mrazem.
- Składba nátěru:** ZERO FuboTec Grip vmíchat do připravené podlahové barvy na konečný nátěr (2 – 4% váhového dílu nátěrové hmoty).
- Upozornění:** Protiskluznost dle normy DIN 51130

	Báze	Balení	Třída R9	Třída R10
FuboTec PUR (tónovaný)	1	2,5 l	-	0,060 kg
	1	12,5 l	-	0,300 kg
	3	2,5 l	-	0,060 kg
	3	12,5 l	-	0,300 kg
FuboTec POX (tónovaný) inkl. tvrdidlo	1	5 kg	0,120 kg	0,240 kg
	1	15 kg	0,360 kg	0,720 kg
Aqua PUR Lack HG (čirý)		0,75 l	-	0,036 kg
		2,5 l	-	0,120 kg
Aqua PUR Lack SG (čirý)		0,75 l	-	0,018 kg
		2,5 l	-	0,060 kg

- Poznámka:** Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Dbejte bezpečnostních listů. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poradte s technikem ZERO.