



TECHNICKÉ INFORMACE

SELECT MATT-LATEX LF

Obchodní značka:	ZERO Select Matt-Latex LF
Materiál:	Omyvatelná latexová barva, matná.
Použití:	Pro všechny namáhané plochy v interiéru.
Odstín:	Bílý
Pojivo:	Umělá pryskyřičná disperze
Specifická hmotnost:	Cca. 1,5 +/- 0,2
Vlastnosti:	Dobře kryjící, snadno zpracovatelná, vhodná jako objektová barva pro nátěry namáhaných ploch.
Značení dle DIN EN 13300:	Odolnost proti otěru za mokra: Třída 2 Kontrast/ kryvosť: Třída 2 při vydatnosti od 180 ml/m ² = cca. 5,5 m ² /l. Stupeň lesku: Mat Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
Doba schnutí:	Cca. 2 – 3 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Celková vyzrállost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění:	Vodou
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezebytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru:	Na připravený podklad nanést 2x ZERO Select Matt-Latex LF.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.